# TRANSFORMADOR VARIABLE TRIFÁSICO (VARIAC) 250V, 3KVA

| CARACTERÍSTICAS | PARÁMETROS | |
|---|---|---|
| MARCA | BKM | |
| MODELO | TSGC2-6K | |
| PROCEDENCIA | PERU | |
| DESCRIPCIÓN | TRANSFORMADOR VARIABLE (VARIAC) | |
| TIPO | TRIFÁSICO | |
| CAPACIDAD | 3000VA (3KVA) | |
| CORRIENTE | AC | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | TIPO | TRIFÁSICO |
| | VOLTAJE | 220V |
| | FRECUENCIA | 50/60 HZ |
| VOLTAJE DE SALIDA | TIPO | TRIFÁSICO REGULABLE |
| | VOLTAJE | 0 – 250V |
| | EFICIENCIA | 90% |
| | FRECUENCIA | 50/60 HZ |
| CARACTERÍSTICAS | - INDICADOR DIGITAL | |

| | | |
|---|---|---|
| | - BOBINADO CON ALAMBRE DE COBRE | |
| | - BORNERAS DE CONEXIÓN | |
| | - RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ≥ 5MΩ | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | - TEMPERATURA AMBIENTE | -10℃~+40℃ |
| SEGURIDAD | - PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN | |
| | - PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEMPERATURA | |
| | - PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO | |
| | - PROTECCIÓN CONTRA FALLO DE FASE | |